



# JAMES HARDIE FASTENER GUIDE

VÆLG DEN RIGTIGE FASTENER OG PISTOL TIL OPGAVEN!



Fasteners type	ZE	PC	GRF	HA-35	PC-50	TF-16	VF-16	AB-15	PE-30	PF-50	PZ	PQZ
<b>HardiePlank® Facadebrædder</b>												
<a href="#">839052 TJEP PC 28/48 ringsøm, 15°, varmgalv.</a>		✓										
<a href="#">839479 TJEP PC 28/48 ringsøm, 15°, rustfri A4</a>		✓										
<a href="#">833050 TJEP GF 28/50 ringsøm, 34°, Handybox, varmgalvaniseret</a>			✓									
<a href="#">834850 TJEP GR 28/50 ringsøm, 34°, Jumbobox, varmgalvaniseret</a>			✓									
<a href="#">834050 TJEP GR 28/50 ringsøm, 34°, Maxibox, varmgalvaniseret</a>			✓									
<a href="#">833364 TJEP GF 31/63 ringsøm, 34°, Handybox, rustfri A4</a>			✓									
<b>Hardie® VL Plank</b>												
<a href="#">839809 TJEP PC 25/35 ringsøm, 15°, Haften, rustfri A2</a>					✓							
<a href="#">839812 TJEP HA 28/32 ringsøm, 22°, Haften, rustfri A2</a>				✓								
<b>Hardie Trim™</b>												
<a href="#">842151 TJEP TF-16 dykker 50 mm, 0°, rustfri A4</a>						✓						
<a href="#">842452 TJEP VF-16 dykker 51 mm, 20°, rustfri A4</a>							✓					
<a href="#">842551 TJEP AB-15 dykker 50 mm, m/ lim, 34°, rustfri A4</a>								✓				
<b>James Hardie EPDM Bånd</b>												
<a href="#">841111 TJEP PE-30 klammer 10 mm, rustfri A2</a>									✓			
<a href="#">841211 TJEP PF-50 klammer 10 mm, rustfri A2</a>										✓		
<b>Hardie Shield™</b>												
<a href="#">835051 TJEP ZE 25/50 ringsøm, 0°, varmgalvaniseret</a>	✓											
<a href="#">835450 TJEP ZE 25/50 ringsøm, 0°, rustfri A2</a>	✓											
<a href="#">835351 TJEP ZE 25/50 ringsøm, 0°, rustfri A4</a>	✓											
<a href="#">839051 TJEP PC 25/50 ringsøm, 15°, varmgalvaniseret</a>		✓										
<a href="#">839451 TJEP PC 25/51 ringsøm, 15°, rustfri A4</a>		✓										
<a href="#">836050 TJEP CN 25/50 ringsøm, 15°, varmgalvaniseret</a>		✓										
<a href="#">840238 TJEP PZ-16 klammer 38 mm, med lim <sup>1)</sup></a>											✓	✓

1) Anvendes kun, hvis der ikke er krav om K1 10 B-s 1, d0-(klasse 1) beklædning


Max KPa vindlast - se James Hardie montageanvisning.

Alle ovenstående søm er godkendt til K10 løsning - se James Hardie montageanvisning

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl. Øvrige data omkring montering findes på [www.jameshardie.com](http://www.jameshardie.com). Pistoldata findes på [www.tjep.dk](http://www.tjep.dk).

© KYOCERA UNIMERCO 12.23 016\_3300

Side 1 af 2



**James Hardie Denmark**  
Kirkevej 3  
8751 Gedved  
Tlf. +45 39 69 89 07



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds  
Tlf. 97 14 14 40 · Fax 97 14 14 86  
[tjep@kyocera-unimerco.com](mailto:tjep@kyocera-unimerco.com)





# SKUDMONTAGE



Side 2 af 2